



CRN TECNOPART, S.A.

Sant Roc 30

08340 VILASSAR DE MAR (Barcelona)

Tel: 937 591 484 - Fax: 937 591 547

e-mail: crn@crntp.com - www.crn-tecnopart.com

RI - 150.20C

CANDELAS TERMOS AMB REFRACTARI GAMA MONOTENSIÓN "CT" I GAMA BITENSIÓN "BT"

Les resistències de candela treballen inserides a l'interior d'una beina que al seu torn està en contacte amb el líquid a escalfar. Es fabrica tant per a ús domèstic com per a ús industrial.

Característiques generals

- Fil resistiu d'aliatge de níquel-Crom
- Suport ceràmic d'alta qualitat
- Fàcilment recanviables
- Sota comanda, altres diàmetres, longitud, potència i voltatges, tant en monofàsic, bitensió i trifàsic.




GAMA BITENSIÓN "BT"

	Codi	Watts	Ø x Longitud	Pes Kg
	BT008	800W	29 x 175mm.	0,15
	BT002	1000W	29 x 325mm.	0,30
	BT003	1000W	29 x 375mm.	0,34
	BT004	1500W	29 x 375mm.	0,34
	BT005	1500W	29 x 525mm.	0,45
	BT010	1300W	31 x 325mm.	0,40
	BT011	1500W	31 x 325mm.	0,40
	BT007	1000W	38 x 325mm.	0,50
	BT012	1000W	38 x 325mm.	0,68
	BT013	1500W	48 x 370mm.	0,86
	BITENSIÓN, 3 BORSN, Tensión ~115/230 V			

GAMA MONOTENSIÓN "CT"


	Codi	Watts	Ø x Longitud	Pes Kg
	CT002	600W	20 x 220mm.	0,07
	CT003	750W	20 x 270mm.	0,07
	CT004	850W	20 x 320mm.	0,09
	CT006	750W	20 x 255mm.	0,09
	CT009	850W	20 x 370mm.	0,20
	CT014	750W	29 x 175mm.	0,22
	CT015	750W	29 x 260mm.	0,25
	CT016	1000W	29 x 260mm.	0,25
	CT017	1000W	29 x 325mm.	0,30
	CT026	1500W	29 x 325mm.	0,30
	CT018	1000W	29 x 375mm.	0,31
	CT019	1500W	29 X 525mm.	0,45
	CT020	2000W	29 X 625mm.	0,55
	CT021	2000W	29 x 725mm.	0,65
	CT022	800W	38 x 225mm.	0,42
	CT023	1000W	38 x 275mm.	0,45
	CT024	1000W	38 X 325mm.	0,50
	CT025	1000W	38 X 375mm.	0,56
	MONOTENSIÓN, 2 BORSN, Tensión ~230V			

CONNEXIONAT A ~230V



Connexió a línia ~ 230V a través dels borns 1 i 2

CONNEXIONAT A ~115V



Pontejar els borns 1 i 2, i connectar a línia ~ 115 V a través del born COMÚ i qualsevol dels altres dos borns ponteijats.