



CRN TECNOPART, S.A.

Sant Roc 30
08340 VILASSAR DE MAR (Barcelona)
Tel 902 404 748 - 937 591 484 Fax 937 591 547
e-mail: crn@crntp.com [http:// www.crntecnopart.com](http://www.crntecnopart.com)

CF- 070.19C

CABLES CALEFACTORS ACABATS PER PROTECCIÓ ANTIGEL

MODEL PGE Per aplicacions domèstiques i industrials

Cable per a protecció antigela de canonades i canalitzacions. Es subministra en longituds fixes amb un termòstat de regulació i un cable de connexió amb endoll de connexió. Pot utilitzar-se en canonades metàl·liques o no metàl·liques de diàmetres inferiors a 38 mm.

Es posa longitudinalment a la canonada, i pot fixar-se amb cinta adhesiva de PVC. Temperatura mínima -40 ° C

És aconsellable recobrir el cable amb algun aïllant tèrmic.



MODELS ESTÀNDAR

Model	Referencia	Longitud m	W a 230V
PGE-01	297100010	1	17
PGE-02	297100020	2	35
PGE-04	297100040	4	71
PGE-08	297100080	8	117
PGE-12	297100120	12	187
PGE-14	297100140	14	230
PGE-18	297100180	18	275
PGE-24	297100240	24	373
PGE-37	297100370	37	550
PGE-49	297100490	49	735

MODELS EC y FP Per aplicacions industrials

Cable per a protecció antigela de canonades, superfícies i canalitzacions.

Es subministren en longituds fixes. Poden utilitzar-se en canonades metàl·liques o no metàl·liques de diàmetres inferiors a 114 mm.

El model FP es subministra amb un termòstat de regulació i un cable de connexió amb endoll de connexió.

Temperatura mínima -40 ° C

És aconsellable recobrir el cable amb algun aïllant tèrmic.

Radi mínim de corbat 30 mm

Cables de connexió: 3 x 0,75 mm² (<6A)

3 x 1,0 mm² (> 6 A)

Cable segons IEC 60.800, CE

MODELS ESTÀNDAR

Sense termòstat		Amb termòstat		Longitud m	W a 230V
Model	Referencia	Model	Referencia		
EC-09	297210090	FP-09	29715080	9,5	130
EC-14	297210140	FP-14	297150140	14	220
EC-18	297210180	FP-18	297150180	18	280
EC-29	297210290	FP-29	297150290	29	420
EC-37	297210370	FP-37	297150370	37	550
EC-49	297210490	FP-49	297150490	49	730
EC-61	297210610	FP-61	297150610	61	900
EC-73	297210730	FP-73	297150730	73	1100
EC-85	297210850	FP-85	297150850	85	1300
EC-100	297211000	FP-100	297150950	100	1500
EC-113	297211130	FP-113	297151130	113	100
EC-135	297211350	FP-135	297151350	135	2000
EC-146	297211460	FP-146	297151400	146	2200