



**CRN TECNOPART, S.A.**

Sant Roc 30  
08340 VILASSAR DE MAR (Barcelona)  
Tel: 937 591 484 Fax: 937 591 547  
e-mail: crn@crntp.com - www.crntecnopart.com

**CB-170.162C**

## **HMM CAMISES CALEFACTORES FINA A 250 °C**

### **ESCALFADORS METÀL·LICS PER A DIPÒSITS I BIDONS CILÍNDRICS, FABRICATS A MIDA**



Consten de dues meitats unides per una frontissa i amb tancaments ajustables.  
L'element calefactor està separat de la cara externa per material aïllant.  
L'espessor de l'aïllament es dissenya en funció de l'aplicació i de la temperatura de treball.

Es poden fabricar en alumini o en acer inoxidable  
Poden incorporar un sensor de temperatura

|                        |  |
|------------------------|--|
| Temperatura de treball | màx. 250°C Amb impermeabilització de l'element calefactor. |
| Tensió d'alimentació   | 230 Vca (unes altres sota demanda)                         |
| Potència               | En funció de l'aplicació                                   |
| Material               | alumini o acer inoxidable                                  |
| Altura                 | màxim 2000 mm  |
| Diàmetre interior      | de 75 a 2000 mm  |
| Sensor de temperatura  | Fe-CuNi (tipus J), NiCr-Ni (tipus K), o PT 100             |
| Connexión              | cable 1.5 m  |
| Connector              | opcional   |
| Proteció               | IP40 (estàndard), IP54 (sota demanda), classe I            |