



**CRN TECNOPART, S.A.**

Sant Roc 30  
08340 VILASSAR DE MAR (Barcelona)  
Tel: 937 591 484 Fax: 937 591 547  
e-mail: crn@crntp.com - www.crntecnopart.com

**CB-170.011C**

## ESCALFADORS PER A BIDONS BANDES CALEFACTORES METÀL·LIQUES

### BHM 200 CUBERTA CALEFACTORA



**Per a bidons de 200L**

Dues parts articulades, amb rodes per facilitar la instal·lació.  
Construïda en acer pintat  
Aïllament de llana mineral de 50 mm  
Potència 4650W a 400V trifàsic  
Termòstat incorporat de 50 a 350 °C  
Dimensions Ø 870 (amb la caixa del termòstat) x 1080 mm d'alt  
Incorpora una tapa per a la part superior.

**Fabricació solament sota comanda**

### HMM CAMISES CALEFACTORAS FINS A 250 °C

CALEFACTORS METÀL·LICS PER A DIPÒSITS I BIDONS CILÍNDRICS, FABRICATS A MIDA

Consten de dues meitats unides per una frontissa i amb tancaments ajustables.  
L'element calefactor està separat de la cara externa per material aïllant.  
L'espessor de l'aïllament es dissenya en funció de l'aplicació i de la temperatura de treball.  
Es poden fabricar en alumini o en acer inoxidable  
Poden incorporar un sensor de temperatura



Temperatura de treball	màx. 250°C Amb impermeabilització de l'element calefactor.
Tensió d'alimentació	230 Vca (unes altres sota demanda)
Potència	En funció de l'aplicació
Material	alumini o acer inoxidable
Altura	màxim 2000 mm
Diàmetre interior	de 75 a 2000 mm
Sensor de temperatura	Fe-CuNi (tipus J), NiCr-Ni (tipus K), o PT 100
Connexió	cabla 1.5 m
Connector	opcional
Protecció	IP40 (estàndard), IP54 (sota demanda), classe I

### HM 20 K ABRAÇADORA CALEFACTORA PER A BIDONS ESTÀNDARD DE 200



De construcció robusta, és molt resistent. La superfície interior d'alumini garanteix una excel·lent transmissió de calor a la superfície del bidó  
Una articulació de frontissa divideix l'anell de calefacció en dues meitats, la qual cosa facilita el muntatge sense doblegar l'element calefactor.  
L'aïllament tèrmic integrat augmenta l'eficàcia i disminueix la temperatura en superfícies accessibles. Incorpora un termòstat de regulació 30 °C..110 °C  
Com a protecció contra la sobretemperatura de la superfície d'escalfament, incorpora un interruptor tèrmic i un fusible tèrmic en cada meitat

Dimensions : Ø 570 x 230 mm  
Protecció : IP 65 (EN 60529)  
Seguretat : Classe I  
Potència : 1400W 230V  
Connexions : Cable de 2 m

## CB 20 S ABRAÇADORA CALEFACTORA PER A BIDONS

Construïdes amb xapa d'acer inoxidable. Tancament ràpid

Incorpora un termòstat de regulació 0 a 120 °C (Sota comanda de 20 a 300 °C)



Model	Per a Bidò	Dimensions	Regulació	W a 230V
CB 20 S025	25 litres	Ø 250x150mm	Termostat 0 a 120 °C	750
CB 20 S050	50 litres	Ø 320x150mm	Termostat 0 a 120 °C	1000
CB 20 S100	100/105 litres	Ø 420x150mm	Termostat 0 a 120 °C	1200
CB 20 S200/150	200/210 litres	Ø 580x150mm	Termostat 0 a 120 °C	1500
CB 20 S200/200		Ø 580x200mm	Termostat 0 a 120 °C	2000
CB 20 S200/230		Ø 580x230mm	Termostat 0 a 120 °C	2500

Altres dimensions i potències, consultar