



CRN TECNOPART, S.A.

Sant Roc 30

08340 VILASSAR DE MAR (Barcelona)

Tel: 937 591 484 Fax: 937 591 547

e-mail: crn@crntp.com - www.crntecnopart.com

CB-170.016C

ESCALFADORS PER A BIDONS MODEL HSHP D'ALTA TEMPERATURA



El material PTFE amb que està fabricat, compleix les normes de regulació de la UE i els USA sobre el seu ús amb productes alimentaris
Alts nivells de resistència a productes químics i agressius
Solució senzilla i neta, d'escalfament
Escalfador molt lleuger, degut als materials emprats
Potència estàndard 1800W a 230V
Sota demanda, altres potències i zona dual d'escalfament
Model estàndard per a bidons de 200 litres. Altres grandàries baix comanda

Funda exterior	Fibra de vidre recoberta de PTFE
Aïllament	Manta de fibra de vidre
Element o calefactor	Fil resistiu en espiral amb aïllament de silicona
Control	Termòstat ajustable de 0-90°C, 0-120°C, o 20-220°C
Connexió	Cable 4 Metres HO7RN-F
Fixació	Cintes de polièster d'alta temperatura amb sivelles ajustables d'alliberament ràpid

Material PTFE:

Declaració reglamentària per als teixits revestits utilitzats en contacte amb aliments, disponible sota petició.

El material de PTFE està dissenyat per al seu ús amb tots els aliments, sigui el que sigui el temps de contacte i condicions de temperatura, sempre que no excedeixi la temperatura màxima de funcionament esmentats en cada fulla de dades.

Reglamentació CEE: **UE 10/211**

Regulació de la US FDA: **21 CFR 177 1550**

Model	Per a Bidó	Dimensions	Regulació	W a 230V	Diametre mm*
HSHP 200/1800	200 / 210 litres	1950 x 850 mm	Termostat 20 a 220 °C o 0 a 120 °C o 0 a 90 °C	1800	573 a 611

* Mínim a Màxim

Els diàmetres indicats no garanteixen un ajust perfecte. Si s'ajusta al diàmetre major les vores de la jaqueta poden no tocar. El diàmetre òptim està a mig camí entre els dos diàmetres indicats.

INSTRUCCIONS DE MUNTATGE I UTILITZACIÓ

- Verificar la temperatura màxima a la que es pot escalfar el fluid.
- No tapar hermèticament el bidó. L'escalfament del fluid amb el bidó tancat pot provocar un augment de la pressió en el seu interior.
Si aquesta circumstància no és possible, es recomana col·locar un presostat que limiti la pressió a l'interior del bidó.
- El calefactor no ha d'estar connectat durant el període d'ompliment, o si el bidó està buit, o durant la seva instal·lació o desinstal·lació del mateix.