



CRN TECNOPART, S.A.

Sant Roc 30
08340 VILASSAR DE MAR (Barcelona)
Tel 902 404 748 - 937 591 484 Fax 937 591 547
e-mail: crn@crntp.com <http://www.crntecnopart.com>

eliwell

EW-090.52C

DATALOGGER HT DISPOSITIUS PORTÀTILS DE REGISTRE AMB CONEXIÓ USB



MODEL	DESCRIPCIÓ
DataLogger HT 3	Mesura Temperatura
DataLogger HT 4	Mesura Temperatura Humitat



DATALOGGER HT3

- »El HT-3 és un petit registrador per monitoritzar i registrar la temperatura.
- Malgrat el seu disseny compacte, aquest registrador disposa de pantalla numèrica per visualització de la temperatura.
- »Carcassa protectora que ho fan estanc a la pols i a l'aigua
- »Alta resolució (16 bit)
- »Alta vida útil de la bateria
- »Registre de màxims / mínims i alarmes
- »Alta taxa de mostreig (des d'un registre per segon)
- »Display LCD amb punt decimal
- »8000 lectures
- »Inclou programari
- »Rang de temperatura: -40 ° C +80 ° C
- »Resolució: 1 ° C
- »Taxa de mostreig: des d'1 per segon fins a 1 cada 2 hores
- »Precisió: 0,3 ° C
- »Display: LCD amb punt decimal
- »Alarmes: Visuals - Icona d'alarma quan se superen les alarmes establertes prèviament.
- »Bateria: CR2032
- »Dimensions: 110 mm x 39 mm x 26 mm
- »Pes: 45 grams
- »Grau de protecció mediambiental: IP68
- »Compleix: CE, FCC

DATALOGGER HT4

- »Capaç de memoritzar fins a 16.379 registres d'humitat i temperatura a intervals de 10 seg, 1 min, 5 min, 30 min, 1 hora, 6 hores i 12 hores.
- »Inici de registre: immediat, diferit o mitjançant pulsació directament en el registrador.
- »Rang de temperatura: -35 ° C a +80 ° C.
- »Rang d'humitat: 0 a 100%
- »Software de programació i visualització de gràfic inclòs en el preu.
- »Connexió USB
- »Registre de màxims / mínims i alarmes
- »Protecció IP67