



CRN TECNOPART, S.A.

Sant Roc 30
08340 VILASSAR DE MAR (Barcelona)
Tel: 937 591 484 Fax: 937 591 547
e-mail: crn@crntp.com - www.crntecnopart.com

eliwell**EW-170.011C**

EM PLUS 600 INDICADOR ELECTRÒNIC 74x32

- La versió V/I posseeix les icones per evidenciar temperatura / humitat / pressió a més de poder oferir cap icona (neutre).
- Tots el models gestionen un llindar d'alarma.
- Tots els models a més de posseir el protocol Televis (sense RVD) tenen també el protocol Modbus.
- Compatibles amb Televis Go
- Programables mitjançant UniCard i compatibles amb Device Manager



MODEL	CÓDI
EMPLUS 600 NTC/PTC 12 Vca/cc	EMP60D0350000
EMPLUS 600 NTC/PTC 12-24 Vca/cc	EMP60D0450000
EMPLUS 600 NTC/PTC 230 Vca	EMP60D0750000
EMPLUS 600 J/K PT100 12 Vca/cc	EMP60P0350000
EMPLUS 600 J/K PT100 12-24 Vca/cc	EMP60P0450000
EMPLUS 600 J/K PT100 230 Vca	EMP60P0750000
EMPLUS 600 V/I 12 Vca/cc	EMP60I0350000
EMPLUS 600 V/I 230 Vca	EMP60I0750000

	EM PLUS 600 NTC/PTC	EMPLUS 600 J/K PT100	EM PLUS 600 V/I
Camp de visualització	- sonda NTC: 50,0...110,0°C - sonda PTC: -55,0...140,0°C	- sonda Pt100: -150...650°C - sonda TCJ: -40...750°C - sonda TCK: -40...1350 °C	-99...100 * -99,9...100,0 * -999...1000 *
Display	3 1/2 dígits + signe		
Entrades anal-logiques	1 PTC o NTC *	1 PT100 / TCJ / TCK*	(0...1V,0...5V,0...10V,)* (0...20mA,4...20mA)*
Ports serie	Port TTL per a connexió a CopyCard i a Televis System (necessita Bus Adapter 350)		
Sortides digitals	1 SPDT 8(4)A 250Vca		
Camp de mesura	de -55 a 140°C	de -150 a 1350 °C	de -1999 a 1999
Alimentació	Segons model		
Dimensions	74 x 32 x 59 mm		

* Seleccionable mitjançant paràmetre

