

**CRN TECNOPART, S.A.**

Sant Roc 30
08340 VILASSAR DE MAR (Barcelona)
Tel 902 404 748 - 937 591 484 Fax 937 591 547
e-mail: crn@crntp.com [http:// www.crntecnopart.com](http://www.crntecnopart.com)

eliwell**EW – 130.804C**

EWHT 800 LX
CONTROL AVANÇAT
PER A TEMPERATURA, HUMITAT I VELOCITAT VENTILADORS
EN PROCESSOS DE SECAT I ATMÓSFERA CONTROLADA

**MODELS DISPONIBLES**

MODEL	CODI
EWHT 800LX	HTE48DTX1HH10
KIT CONEXIÓ TELEVIS	KP250110

*SONDAS NO INCLÒSES

La família EWHT permet un **control de la temperatura i la humitat, així com gestió de la velocitat dels ventiladors** per a la gestió dels processos d'assecat i atmosfera controlada.

El dispositiu integra la gestió de programes mitjançant graons tèrmics, cicles d'intercanvi d'aire i estratificació.

»El dispositiu pot emprar-se perfectament en sectors com:

- fruita, verdura, carn, làctics, floricultura embotits i formatges, gastronomia, pastes, assecat (fusta, pell paper, marbre), escorxadors, etc.

DADES TÈCNIQUES

	EWHT 800 LX
Camp de visualització	• sonda NTC*: -50,0...110,0°C • sonda PTC*: -55,0...150,0°C • entrada 4...20mA : 0...100%
Display	dobles display: 3 ½ dígits + signo / 4 dígits punt decimal seleccionable mitjançant paràmetre
Entrades analògiques	4 x NTC /PTC + 1 entrada en current 4...20mA
Entrades digitals	4 contactes nets en baixa tensió de seguretat
Conectivitat	Port TTL i DMI/CC per connexió a CopyCard RS485 per connexió a Televis System (amb Kit Connexió TLV)
Sortides digitals	3 SPST ½ Hp 8(3)A 250V~ - relès 1, 2 y 3 1 SPDT ½ Hp 8(3)A 250V~ - relè 6 2 SPST 1Hp 250Vca - relès 5 y 8 1 SPDT 1Hp 250Vca - relè 7 1 SPST 2 Hp 250Vca - relè 4
Sortides analògiques	1 sortida analògica configurable (veure esquema elèctric)
Temperatura d'us	-5...50°C
Protecció	IP54
Instal·lació	paret
Dimensions	210 x 245 mm, profunditat 90mm
Alimentació	100...240Vca ±10% 50/60Hz

ESQUEMA ELÈCTRIC

