

**CRN TECNOPART, S.A.**

Sant Roc 30
08340 VILASSAR DE MAR (Barcelona)
Tel 902 404 748 - 937 591 484 Fax 937 591 547
e-mail: crn@crntp.com [http:// www.crntecnopart.com](http://www.crntecnopart.com)



EWPLUS 961 - EWPLUS 971 - EWPLUS 974 CONTROLS PER A UNITATS AMB DESGLAÇ I VENTILACIÓ

**MODELS DISPONIBLES**

Model	Alimentació	Codi
EWPLUS 961	230Vca	EW17DI0XC4706
EWPLUS 971	230Vca	EW29DI0XC4706
EWPLUS 974	230Vca	EW2EDI0XC4706

DESCRIPCIÓ

La família EW PLUS es caracteritza per oferir als fabricants d'unitats frigorífiques un disseny nou i una gamma reduïda i versàtil per abastar totes les seves necessitats.

La flexibilitat de la plataforma i l'àmplia llibreria de funcions disponibles permet oferir solucions personalitzades per a l'estalvi energètic.

Configuracions personalitzades sota comanda i quantitat mínima

Ideals per a aplicacions amb hidrocarburs

Menú simple i intuïtiu

Control directe fins a 2Hp

Ús de bombes extraïbles / fast n/ de cargol per a una major rapidesa i comoditat en el cablejat

Unicard USB per a personalització de paràmetres

Grans prestacions per a constructors

Instal·lació: sobre panell, amb forat de muntatge 71x29mm

DADES TÉCNIQUES

	EW PLUS 961	EW PLUS 971	EW PLUS 974
Camp de visualització	sonda NTC: -50,0...110,0°C	sonda NTC: -50,0...110,0°C	sonda NTC: -50,0...110,0°C
Display	Amb punt decimal * 3 dígits + signe	Amb punt decimal * 3 dígits + signe	Amb punt decimal * 3 dígits + signe
Entrades analògiques	1 NTC	2 NTC	2 NTC
Entrades configurables	1 digital (SELV)	1 digital (SELV)	1 digital (SELV)
Conectivitat	Port TTL per a connexió a Unicard/Copy Card o a sistema supervisió TelevisSystem (necessita Bus Adapter)	Port TTL per a connexió a Unicard/Copy Card o a sistema supervisió TelevisSystem (necessita Bus Adapter)	Port TTL per a connexió a Unicard/Copy Card o a sistema supervisió TelevisSystem (necessita Bus Adapter)
Sortides digitals	1 SPST 2Hp 12(12)A 250V~	1 SPDT: N.A. 8(4)A - N.C. 6(3)A máx 250V 1 SPST 2Hp 12(12)A 250V~	1 SPDT: N.A. 8(4)A - N.C. 6(3)A máx 250V 1 SPST 2Hp 12(12)A 250V~ 1 SPST 5(2)A 250V~

* seleccionable mitjançant paràmetre

	EW PLUS 961	EW PLUS 971	EW PLUS 974
Camp de mesurament	-50,0...110,0°C	-50,0...110,0°C	-50,0...110,0°C
Precisió	millor del 0,5% final escala + 1 dígit	millor del 0,5% final escala + 1 dígit	millor del 0,5% final escala + 1 dígit
Resolució	1 o bé 0,1°C	1 o bé 0,1°C	1 o bé 0,1°C
Consum	4,5W màx	4,5W màx	4,5W màx
Alimentació	230V~ ±10% 50/60Hz	230V~ ±10% 50/60Hz	230V~ ±10% 50/60Hz
Dimensions	74 x 32 x 59 mm	74 x 32 x 59 mm	74 x 32 x 59 mm

ESQUEMA ELÈCTRIC

