

**CRN TECNOPART, S.A.**

Sant Roc 30
08340 VILASSAR DE MAR (Barcelona)
Tel 902 404 748 - 937 591 484 Fax 937 591 547
e-mail: crn@crntp.com [http:// www.crntecnopart.com](http://www.crntecnopart.com)

eliwell**EW-130.241C**

ID 983LX – ID 985/E/CK LX

CONTROLS COMPACTES AVANÇATS PER APLICACIONS FRIGORÍFIQUES

**MODELS DISPONIBLES**

MODEL	CODI
ID 983 LXC	ID32DF0XCD300
ID 985 /E LXC	ID34F3XCD300
ID 985 LXCK	ID34DF1XCD304
ID 985 LX HG	ID34DF1XCD310

La sèrie **ID983-985 (/I) *LX** comprèn controls electrònics compactes, optimitzats per a les instal·lacions frigorífiques.

ID983: 2 relès de sortida.

ID985 (/E) LX: 4 relès de sortida.

Aquests controls garanteixen qualitat i seguretat de conservació dels aliments frescos i ultracongelats, assegurant el millor rendiment de la instal·lació frigorífica i contribuint a l'estalvi energètic.

MODEL ID985 HOT GAS

Funcionament gas calent (model HG), permet controlar al 100% les vàlvules d'aspiració, líquid, gas calent, by-pass i els ventiladors de l'evaporador per realitzar el desgel per gas calent perfecte.

DADES TÈCNIQUES

	ID 983 LX	ID 985/ E LX (CK)	ID985 LX HOT GAS
Dimensions	frontal 74 x 32 mm, profunditat 67 mm	frontal 74 x 32 mm, profunditat 67 mm	frontal 74 x 32 mm, profunditat 67 mm
Instal·lació	en panell, amb forat de 71 x 29 mm(+0,2/-0'1 mm)	en panell, amb forat de 71 x 29 mm(+0,2/-0'1 mm)	en panell, amb forat de 71 x 29 mm(+0,2/-0'1 mm)
Camp visualització	sonda NTC: 50,0..110,0°C sonda PTC: 55,0..140,0°C	sonda NTC: 50,0..110,0°C sonda PTC: 55,0..140,0°C	sonda NTC: 50,0..110,0°C sonda PTC: 55,0..140,0°C
Display	3 ½ dígets + signo punt decimal *	3 ½ dígets + signo punt decimal *	3 ½ dígets + signo punt decimal *
Entrades analògiques	3 PTC o NTC *	3 PTC o NTC *	3 PTC o NTC *
Entrades digitals	2 entrades lliures de tensió	2 entrades lliures de tensió	2 entrades lliures de tensió
Conectivitat	Port TTL per a connexió a Copy Card i a Televis System (necessita Bus Adapter)	Port TTL per a connexió a Copy Card i a Televis System (necessita Bus Adapter)	Port TTL per a connexió a Copy Card i a Televis System (necessita Bus Adapter)
Sortides digitals	1 SPDT 1/2hp 8(3)A 250V 1 SPST 1/2hp 8(3)A 1/2hp 250V	1 SPDT 1/2hp 8(3)A 250V 2 SPST 1/2hp 8(3)A 250V 1 SPST 1/4hp 5(2)A 250V	1 SPDT 8(3)A 250V (A) 2 SPST 8(3)A 250V (B-C) 1 SPST 5(2)A 250V (D)
Consum	3VA màx	3VA màx	3VA màx
Alimentació	12Vca/cc ±10% 50/60Hz	12Vca/cc ±10% 50/60Hz	12Vca/cc ±10% 50/60Hz
Rel·lotge	present	present	-
Link	no disponible	no disponible	present

* Seleccionable mitjançant paràmetre

ESQUEMA ELÈCTRIC

