

**CRN TECNOPART, S.A.**

Sant Roc 30
08340 VILASSAR DE MAR (Barcelona)
Tel 902 404 748 - 937 591 484 Fax 937 591 547
e-mail: crn@crntp.com [http:// www.crntecnopart.com](http://www.crntecnopart.com)

eliwell**EW-130.214C**

IDPLUS 974 - IDPLUS 978

CONTROLS PER A UNITATS ESTÀTIQUES, VENTILADES O DE CALOR

MODELS DISPONIBLES



Model	Alimentació	Codi	Sondes	Relès
IDPLUS 974	230 Vca	IDP2EDB7S4000	2	3
IDPLUS 974	12 Vca/cc	IDP2EDB3S0000	2	3
IDPLUS 978	230 Vca	IDP24DB7S0000	2+1	4

La família IDPLUS està especialment indicada per a magatzems ja que a causa de la seva versatilitat permet reduir el numero de codis abastant el màxim de possibilitats.

Fins a 4 programacions diferents de paràmetres preconfigurados

Paràmetre Fred/Calor

Instal·lació: en panell, amb forat de muntatge 71x29mm (+0,2/-0,1mm)

Temperatura d'ús: -5...55°C

Temperatura d'emmagatzematge: -30...85°C

Tipus de sonda admesa: PTC, NTC i PT1000

Interfície d'usuari simplificada

Llista de paràmetres predefinida seleccionable i rearmable

Funció HACCP

Es connecta a TelevisSystem i ModBus

Nova Unicard USB/TTL per a càrrega/descarrega de paràmetres

CARACTERÍSTIQUES TÉCNIQUES

	IDPLUS 974	IDPLUS 978
Camp de visualització	Sonda NTC -50 a 110 °C Sonda PTC -55 a 140 °C Sonda Pt1000 -55 a 150 °C	Sonda NTC -50 a 110 °C Sonda PTC -55 a 140 °C Sonda Pt1000 -55 a 150 °C
Display	Amb punt decimal* 3 dígitos + signe	Amb punt decimal* 3 dígitos + signe
Dimensions	Frontal 32x74mm Profunditat 59mm	Frontal 32x74mm Profunditat 59mm
Instal·lació	Sobre panell, amb forat de muntatge 71x 29mm	Sobre panell, amb forat de muntatge 71x 29mm
Entrades analògiques	2 PTC / NTC / Pt1000*	2 PTC / NTC / Pt1000*
Entrades configurables	1 digital (SELV) /analògica PTC/NTC/Pt1000* 1 digital (SELV) TTL*	1 digital (SELV) /analògica PTC/NTC/Pt1000* 1 digital (SELV) TTL*
Sortides digitals	1 SPDT ½Hp 8(4)A 250V~ N.A. 1 SPST 2Hp 12(12)A 250V~ 1 SPST 5(2)A 250V~	1 SPDT ½Hp 8(4)A 250V~ N.A. 1 SPST 5Hp 12(12)A 250V~ 1 SPST 1.5HP 10(6)A 250V~ 1 SPST 5(2)A 250V~

	IDPLUS 974	IDPLUS 978
Conectivitat	Port TTL per a connexió a Unicard/Copy Card	Port TTL per a connexió a Unicard/Copy Card
Camp de mesurament	-50,0 a 150,0 °C	-50,0 a 150,0 °C
Alimentació	230 Vca ± 10% 50/60 Hz 12 Vca/cc±10% 50/60 Hz	230 Vca ± 10% 50/60 Hz 12 Vca/cc±10% 50/60 Hz
HACCP	Presente	Present

* Seleccionable mitjançant paràmetre

ESQUEMA ELÈCTRIC

