



CRN TECNOPART, S.A.

Sant Roc 30
08340 VILASSAR DE MAR (Barcelona)
Tel 902 404 748 - 937 591 484 Fax 937 591 547
e-mail: crn@crntp.com <http://www.crntecnopart.com>



MÀNEGUES CALEFACTORES SERIE H 12 MODEL UNIVERSAL

La sèrie H 12 comprèn diferents models de mànegues per a temperatures de fins a 350 ° C. Les aplicacions en la indústria i el laboratori són diverses, el seu ús és apropiat en tots els casos en que tinguem de transportar mantenint, una temperatura determinada, fluids viscosos com ara olis, greixos, ceres, resines etc.

També poden utilitzar-se en la indústria alimentària.

En el fulllet HR-070.50C es detallen les característiques constructives i els diferents equipaments de les mànegues en funció de l'aplicació en la que es desitgi utilitzar-les.



DADES TÉCNIQUES

Longitud màxima	: 15 m.
Diàmetr interior	: desde 4 fins a 50 mm.
Alimentació	: 230V (estàndadr) altres, consultar
Sensor de temperatura	: Fe-CuNi (J)
Racords de conexió	: DKR DIN 3863
Conexió elèctrica	: Cable de silicona 1,5 m. Integra la alimentació yiel cable termoparell. Pot incloure un connector
Funda exterior	: Poliamida negra
Equipamientos especiales	: sota comanda

POTENCIES EN W/m EN FUNCIO DEL TIPUS DE MANEGA

H12 Max. 100 °C	H12 Max. 200 °C	H12 Max. 250 °C	H12 Max. 350 °C	Ø nom. mm.	Ø int. racord mm.	Racord
Tub intern Estàndard T 1	Tub intern Estàndard T 4	Tub intern Estàndard T 2	Tub intern Estàndard T 5			
80	100	100	-	4	3,0	G 1/8"
100	120	120	-	6	4,5	G 1/4"
120	140	140	220	8	6,0	G 3/8"
140	160	160	250	10	7,5	G 1/2"
160	200	200	280	12	10,0	G 1/2"
200	260	260	310	16	12,5	G 3/4"
260	330	330	400	20	16,0	G 1"
330	380	380	460	25	20,1	G 1 1/4"
380	440	440	610	32	27,5	G 1 1/2"
440	550	550	660	40	31,5	G 1 1/2"
550	660	660	880	50		