



CRN TECNOPART, S.A.

Sant Roc 30
08340 VILASSAR DE MAR (Barcelona)
Tel 902 404 748 - 937 591 484 Fax 937 591 547
e-mail: crn@crntp.com [http:// www.crntecnopart.com](http://www.crntecnopart.com)



MANEGUES CALEFACTORES SERIE H 13 MODELS PER A RECULLIDA DE MOSTRES

La sèrie H 13 té el conducte intern en PTFE.
Les connexions dels extrems són tipus RSL (tub d'acer 1.4301 per bicono).



DADES TÉCNIQUES

Diàmetre interior	: desde 4 fins a 12 mm.
Alimentació	: 230V (estàndardaltres consultar)
Sensor de temperatura	: Fe-CuNi (J)
Racords de connexió	: RSL V 4A
Connexió elèctrica	: Cable de silicona 3 m. Integra la alimentació i el cable termoparell. Pot incloure un connector
Funda exterior	: Poliamida negra
Equipaments especials	: sota comanda

POTENCIES EN W / m EN FUNCIO DEL TIPUS DE MÀNEGA

Diàmetre nominal (mm) DN		4	6	8	10	12
	Conducte intern	Potencia W / m				
H13 Max. 100 °C	PTFE no intercanviable	80	100	120	140	160
H13 Max. 200 °C	PTFE no intercanviable	100	120	140	160	200
H13 Max. 250 °C	PTFE no intercanviable	100	120	140	160	200

	DN 4	DN 6	DN 8	DN 10	DN 12
Pressió de treball	20 bar	20 bar	20 bar	15 bar	15 bar
Radi mínim de corbat	50 mm	75 mm	100 mm	120 mm	130 mm