



CRN TECNOPART, S.A.

Sant Roc 30
08340 VILASSAR DE MAR (Barcelona)
Tel 902 404 748 - 937 591 484 Fax 937 591 547
e-mail: crn@crntp.com [http:// www.crntecnopart.com](http://www.crntecnopart.com)

SN-070.05C

SONDES DE TEMPERATURA AMB CAPÇAL DIN

PROGRAMA DE SUBMINISTRAMENT

- Sondes Pt 100 de Ø 6, 8 o 10 mm, funda d'acer AISI 316 Capçal DIN B. Temperatura màxima 240 °C.
- Sondes Pt 100 de Ø 6, 8 o 10 mm, funda d'acer AISI 316 Capçal DIN B. Temperatura màxima 650 °C.
- Sondes Pt 100 de Ø 6 mm, funda d'acer AISI 304 Capçal DIN C (Mini). Temperatura màxima 240 °C..
- Sondes Termoparell J de Ø 8 mm, funda d'acer AISI 316 Capçal DIN B. Temperatura màxima 650 °C.
- Sondes Termoparell K de Ø 6 o 8 mm, funda d'acer AISI 316 Capçal DIN B. Temperatura màxima 900 °C.

També es subministren amb altres tipus de capçal KS, KN y BBK

MODELS DE FABRICACIÓ ESPECIAL

- Sondae Termopar K, R o S amb fundes de ceràmica refractària pera temperatures elevadas. Capçal DIN A o DIN B segons diàmetre de la beina.
- Sondes termopar J o K amb fundes d'acer refractari
- Sondes especials.
- Sondes amb capçal per zones classificades.
- Sondas múltiples.
- Sondes amb brides normalitzades soldadas.
- Sondes recolzades
- Sondes per les indústries química y alimentaria.
- Altres models de termoparell sota demanda
- Les sondes poden subministrarse amb un transmissor de senyal de 4 ... 20 mA incorporat al capçal

Es poden fabricar en qualsevol longitud (mm). Les mes usuals són

100
150
200
250
300
400
500
600
750
1000

Tots els models poden incorporar un ràcord, fix o lliscant

Rosca Gas	1/4"	1/2"	3/4"
Rosca NPT	1/4"	1/2"	3/4"

MODELS ESTÀNDARD

En tots els casos capçal DIN B i beina en acer AISI 316.

SONDES Pt 100 T max. 240 °C	SENSE RACOR		RACOR FIXE 1/2" G		RACOR MOBIL 1/2" G	
	Sortida normal	Sortida 4...20mA	Sortida normal	Sortida 4...20mA	Sortida normal	Sortida 4...20mA
DIN B 8 X 100	•	•	•	•		
DIN B 8 X 200	•		•			
DIN B 8 X 300	•		•		•	
SONDES Pt 100 T max. 650 °C						
DIN B 8 X 100	•	•	•	•		
DIN B 8 X 200	•		•			
DIN B 8 X 300	•				•	
SONDES TCJ T max. 650 °C						
DIN B 8 X 100	•		•			
DIN B 8 X 200	•					
DIN B 8 X 300					•	
SONDES TCK T max. 900 °C						
DIN B 8 X 100	•		•			
DIN B 8 X 200						
DIN B 8 X 300	•		•		•	

