



CRN TECNOPART, S.A.

Sant Roc 30
08340 VILASSAR DE MAR (Barcelona)
Tel 902 404 748 - 937 591 484 Fax 937 591 547
e-mail: crn@crntp.com [http:// www.crntecnopart.com](http://www.crntecnopart.com)



EW-071.46C

TEMPORITZADORS ELECTRÒNICS PROGRAMABLES ELIWELL

EWTS PLUS 990 (Muntatge en panell format 32x74 mm)

Possibilitat de triar el tipus de còmput (ascendent o descendent), tipus de funcionament (temporitzador monoestable o biestable), tipus defunció desenvolupada i completa funcionalitat d'entrades i sortides
Bateria tampó interna que manté les dades o segueix amb el còmput en cas de fallida de tensió
Funcionament ON / OFF i reset a distància

MODEL	CÓDI	SORTIDES	ENTRADES	TENSIÓ
EWTS PLUS 990 12 V	237060993	2 Relés	2 Entradas digitales	12 V
EWTS PLUS 990 24V	237060995			24 V
EWTS PLUS 990 230 V	237060997			230 V



Rang de visualització:

9999 hores,
99 hores i 59 minuts,
99 minuts i 59 segons,
99 segons i 99 centèsimes

DADES TÈCNIQUES

Protecció frontal: IP65.

Caixa: cos plàstic en resina PC + ABS UL94 V-0, display en policarbonat, tecles en resina termoplàstica.

Dimensions: frontal 74x32 mm, profunditat 60 mm.

Muntatge: sobre panell, amb plantilla de muntatge 71x29 mm (+0,2 / 0,1 mm).

Temperatura d'utilització: -5.55 ° C.

Temperatura d'emmagatzematge: 30 .. 085 ° C.

Humitat ambient d'utilització i d'emmagatzematge: 10.90% RH (no condensant).

Entrades digitals: 2 entrades digitals lliures de tensió configurables desde paràmetre.

Port de Sèrie: TTL per Targeta de memòria o parell aconexió a TelevisSystem.

Sortides digitals:

- primera sortida a relé SPDT 8 (3) A 1/2hp 250Va
- segona sortida a relé SPST 8 (3) A 1/2hp 250Va

Precisió: 3,6 seg / h

Consum: 3 VA.

Bateria exterior no recarregable: alimentació 9Vc, absorció instrument amb alimentació a bateria 9mA.

