



CRN TECNOPART, S.A.

Sant Roc 30
08340 VILASSAR DE MAR (Barcelona)
Tel 902 404 748 - 937 591 484 Fax 937 591 547
e-mail: crn@crntp.com <http://www.crntecnopart.com>

EW-130.253C

XVD 420 - OPEN

CONTROLADOR DE LAS VÁLVULAS D'EXPANSIÓ ELECTRÒNIQUES PAS A PAS



Els controls XVD permeten el govern de les vàlvules d'expansió electrònica tipus pas a pas. La solució Eliwell es compon del mòdul XVD juntament amb qualsevol termòstat Eliwell a través de sortida digital o mitjançant protocol ModBus Master.

La comoditat del seu format 4 GUIA DIN, l'opció de poder triar els tipus de refrigerant i la seva compatibilitat amb la majoria de les vàlvules disponibles al mercat fan del mòdul XVD un producte altament flexible i de fàcil instal·lació.

MODELS DISPONIBLES

MODEL	CODI
XVD 420/485	XVD420B485000
XVD OPEN (Fabricant)	XVD401U485000
SKP 10	SKP1000000000
TRAFO 230/240 30VA	TF111205

DADES TÈCNIQUES

	XVD 420/485	XVD OPEN
Entrades	2 entrades configurables: NTC/ Pt1000 + 2 entrades configurables: NTC/Pt1000/4...20mA / 0-5V radiomètrica / entrada 0-10V	2 entrades configurables: NTC/Pt1000/4...20mA / 0-5V radiomètrica / entrada 0-10V + 2 entrades NTC/Pt1000
Entrades digitals	2 entrades digitals lliures de tensió	-
Sortida digital	1 x 5A 250~ de relè	-
Sortida digital baixa tensió Open Collector	1 sortida Open Collector carrega màx. 100 mA @12Vc	1 sortida Open Collector carrega màx. 100 mA @12Vc
Conectivitat	• MFK: per connexió a MFK • RS 485: connexió Modbus/Televis	• MFK: per connexió a MFK • RS 485: connexió Modbus/Televis
Microinterruptors	6 vies	-
Classe d'aïllament	II	II
Consum	30VA / 25W	30VA / 25W
Muntatge	4D sense display	102,6 mm x 107,3 mm
Alimentació	24Vca/ 24Vcc ±10% 50/60Hz	24Vca/ 24Vcc ±10% 50/60Hz
Tipus de vàlvules	BIPOLARS	UNIPOLARS

ESQUEMES ELÈCTRICS

