



CRN TECNOPART, S.A.

Sant Roc 30
08340 VILASSAR DE MAR (Barcelona)
Tel: 937 591 484 Fax: 937 591 547
e-mail: crn@crntp.com - www.crntecnopart.com

EW-190.52

DATALOGGER HT DISPOSITIVOS PORTATILES DE REGISTRO CON CONEXIÓN USB



DATALOGGER HT4	DHT4USB
DATALOGGRT HT6	DHT6USB

DATALOGGER HT4

- » Registrador de temperatura y humedad.
- » Memoriza hasta 16.379 registros a intervalos de 10 seg, 1 min, 5 min, 30 min, 1-6 -12 horas.
- » Inicio de registro: inmediato, diferido o mediante pulsación.
- » Software de programación y visualización de gráfico incluido.
- » Conexión USB.
- » Registro de máximos, mínimos y alarmas.
- » Protección IP67.
- » **No sometidos a control metrológico ITC 3701/2006.**

DATALOGGER HT6

- » Monitorización y registro de temperatura.
- » Diseño compacto con pantalla para visualización de la temperatura.
- » Carcasa protectora estanca al polvo y al agua.
- » Alta tasa de muestreo (desde 1 registro por segundo).
- » **No sometidos a control metrológico ITC 3701/2006.**

DATOS TÉCNICOS	DATALOGGER HT4
Datos memorización	16.379 registros de humedad y temperatura
Intervalo muestreo	10 seg; 1 min, 5 min, 30 min; 1 hora, 6 horas y 12 horas.
Registro	Máximos, mínimos y alarmas
Conexión	USB
Protección	IP67 con tapa
Rango temperatura	-35°C / +80°C
Rango de humedad	0 /100%
Alarmas	Led de indicación
Batería	1/2 AA 3,6 V Lithium
Dimensiones	125 x 20mm

DATOS TÉCNICOS	DATALOGGER HT6
Resolución	0,5%
Precisión	+/- 0,5 °C
Lecturas	16378 registros de temperatura
Intervalo muestreo	10 seg; 1 min, 5 min, 30 min; 1 hora, 6 horas y 12 horas.
Registro	Máximos, mínimos y alarmas
Conexión	USB
Protección	IP67 con tapa
Rango temperatura	-35°C / +80°C
Alarmas	Led de indicación
Batería	Lar5ga duración
Dimensiones	119,5 x 25,3 mm