



CRN TECNOPART, S.A.

Sant Roc 30

08340 VILASSAR DE MAR (Barcelona)

Tel: 937 591 484 Fax: 937 591 547

e-mail: crn@crntp.com - www.crntecnopart.com

eliwell

EW-170.011

EM PLUS 600 INDICADOR ELECTRÓNICO 74x32

- La versión V/I posee los iconos para evidenciar temperatura / humedad / presión además de poder ofrecer ningún icono (neutro).
- Todos lo modelos gestionan un umbral de alarma.
- Todos los modelos además de poseer el protocolo Televis (sin RVD) tienen también el protocolo Modbus.
- Compatibles co Televis Go
- Programables mediante UniCard y compatibles con Device Manager



MODELO	CÓDIGO
EMPLUS 600 NTC/PTC 12 Vca/cc	EMP60D0350000
EMPLUS 600 NTC/PTC 12-24 Vca/cc	EMP60D0450000
EMPLUS 600 NTC/PTC 230 Vca	EMP60D0750000
EMPLUS 600 J/K PT100 12 Vca/cc	EMP60P0350000
EMPLUS 600 J/K PT100 12-24 Vca/cc	EMP60P0450000
EMPLUS 600 J/K PT100 230 Vca	EMP60P0750000
EMPLUS 600 V/I 12 Vca/cc	EMP60I0350000
EMPLUS 600 V/I 230 Vca	EMP60I0750000

	EM PLUS 600 NTC/PTC	EMPLUS 600 J/K PT100	EM PLUS 600 V/I
Campo de visualización	- sonda NTC: 50,0...110,0°C - sonda PTC: -55,0...140,0°C	- sonda Pt100: -150...650°C - sonda TCJ: -40...750°C - sonda TCK: -40...1350 °C	-99...100 * -99,9...100,0 * -999...1000 *
Display	3 dígitos y medio + signo		
Entradas analógicas	1 PTC o NTC *	1 PT100 / TCJ / TCK*	(0...1V,0...5V,0...10V,)* (0...20mA,4...20mA)*
Puertos serie	Puerto TTL para conexión a CopyCard y a Televis System (necesita Bus Adapter 350)		
Salidas digitales	1 SPDT 8(4)A 250Vca		
Campo de medición	de -55 a 140°C	de -150 a 1350 °C	de -1999 a 1999
Alimentación	Según modelo		
Dimensiones	74 x 32 x 59 mm		

* Seleccionable mediante parámetro

