



CRN TECNOPART, S.A.

Sant Roc 30
08340 VILASSAR DE MAR (Barcelona)
Tel 902 404 748 - 937 591 484 Fax 937 591 547
e-mail: crn@crntp.com [http:// www.crntecnopart.com](http://www.crntecnopart.com)

eliwell

EW-130.215

EWPLUS 961 - EWPLUS 971 - EWPLUS 974 CONTROLES PARA UNIDADES CON DESCARCHE Y VENTILACION



MODELOS DISPONIBLES

Modelo	Alimentación	Código
EWPLUS 961	230Vca	EW17DI0XC4706
EWPLUS 971	230Vca	EW29DI0XC4706
EWPLUS 974	230Vca	EW2EDI0XC4706

DESCRIPCIÓN

La familia EW PLUS se caracteriza por **ofrecer a los fabricantes de unidades frigoríficas un diseño novedoso y una gama reducida y versátil para abarcar todas sus necesidades.**

La flexibilidad de la plataforma y la amplia librería de funciones disponibles permite ofrecer soluciones personalizadas para el ahorro energético.

Configuraciones personalizadas bajo pedido y cantidad mínima

Ideales para aplicaciones con hidrocarburos

Menú simple e intuitivo

Control directo hasta 2Hp

Uso de bornas extraíbles / fasto n/ de tornillo para una mayor rapidez y comodidad en el cableado

Unicard USB para personalización de parámetros

Grandes prestaciones para constructores

Instalación: sobre panel, con agujero de montaje 71x29mm

DATOS TÉCNICOS

	EW PLUS 961	EW PLUS 971	EW PLUS 974
Campo de visualización	sonda NTC: -50,0...110,0°C	sonda NTC: -50,0...110,0°C	sonda NTC: -50,0...110,0°C
Display	con punto decimal * 3 dígitos + signo	con punto decimal * 3 dígitos + signo	con punto decimal * 3 dígitos + signo
Entradas analógicas	1 NTC	2 NTC	2 NTC
Entradas configurables	1 digital (SELV)	1 digital (SELV)	1 digital (SELV)
Conectividad	Puerto TTL para conexión a Unicard/Copy Card o a sistema supervisión TelevisSystem (necesita Bus Adapter)	Puerto TTL para conexión a Unicard/Copy Card o a sistema supervisión TelevisSystem (necesita Bus Adapter)	Puerto TTL para conexión a Unicard/Copy Card o a sistema supervisión TelevisSystem (necesita Bus Adapter)
Salidas digitales	1 SPST 2Hp 12(12)A 250V~	1 SPDT: N.A. 8(4)A - N.C. 6(3)A máx 250V 1 SPST 2Hp 12(12)A 250V~	1 SPDT: N.A. 8(4)A - N.C. 6(3)Amáx 250V 1 SPST 2Hp 12(12)A 250V~ 1 SPST 5(2)A 250V~

* seleccionable mediante parámetro

	EW PLUS 961	EW PLUS 971	EW PLUS 974
Campo de medición	-50,0...110,0°C	-50,0...110,0°C	-50,0...110,0°C
Precisión	mejor del 0,5% final escala + 1 dígito	mejor del 0,5% final escala + 1 dígito	mejor del 0,5% final escala + 1 dígito
Resolución	1 o bien 0,1°C	1 o bien 0,1°C	1 o bien 0,1°C
Consumo	4,5W max	4,5W max	4,5W max
Alimentación	230V~ ±10% 50/60Hz	230V~ ±10% 50/60Hz	230V~ ±10% 50/60Hz
Dimensiones	74 x 32 x 59 mm	74 x 32 x 59 mm	74 x 32 x 59 mm

ESQUEMA ELÉCTRICO

