



CRN TECNOPART, S.A.

Sant Roc 30
08340 VILASSAR DE MAR (Barcelona)
Tel 902 404 748 - 937 591 484 Fax 937 591 547
e-mail: crn@crntp.com [http:// www.crntecnopart.com](http://www.crntecnopart.com)

SN-070.50

CABLES PARA TERMOPARES Y SONDAS

CABLES DE EXTENSIÓN-COMPENSACIÓN PARA TERMOPARES

Cables para la conexión de las sondas de temperatura a los aparatos de regulación. (Suministro en rollos de 100 metros)
Cables para todos los modelos de termopares según Norma IEC- 584-3 y en las calidades siguientes:

Aislamiento conductores	Aislamiento exterior	Temperatura de servicio continuo del aislamiento
PVC 105 °C	PVC 105 °C	-30 a 105 °C
Silicona térmica	Silicona térmica	-60 a 200 °C
PFA	PFA	-190 a 260 °C
Fibra de vidrio	Fibra de vidrio + malla acero galvanizado	-60 a 350 °C

Tipo Termopar	Descripción	Temperatura	Código Colores IEC 584-3	Código Colores DIN 43714
T	Cobre Cobre-Níquel	-200 a 350 °C		
J	Hierro Cobre-Níquel	-40 a 700 °C		
E	Níquel-Cromo Cobre-Níquel	-150 a 800 °C		
K	Níquel-Cromo Níquel-Aluminio	-150 a 1100 °C		
N	Níquel-Cromo Níquel-Silicio	-150 a 1100 °C		
R	Platino 13%-Rodio Platino	0 a 1600 °C		
S	Platino 10%-Rodio Platino	0 a 1550 °C		
B	Platino 30%-Rodio Platino 6%-Rodio	-600 a 1700 °C		

CABLES DE CONEXIÓN PARA SONDAS Pt 100 (3 conductores)

Cables para la conexión de las sondas de temperatura a los aparatos de regulación. (Suministro en rollos de 100 metros)

Aislamiento conductores	Aislamiento exterior	Temperatura de servicio continuo del aislamiento
PVC 105 °C	PVC 105 °C	-30 a 105 °C
Silicona térmica	Silicona térmica	-60 a 200 °C
PFA	PFA	-190 a 260 °C
Fibra de vidrio	Fibra de vidrio + malla acero galvanizado	-60 a 350 °C



CRN TECNOPART, S.A.

Sant Roc 30
08340 VILASSAR DE MAR (Barcelona)
Tel 902 404 748 - 937 591 484 Fax 937 591 547
e-mail: crn@crntp.com [http:// www.crntecnopart.com](http://www.crntecnopart.com)

SN-070.40

ACCESORIOS PARA SONDAS DE TEMPERATURA

VAINAS PARA SONDAS

Modelos estándar : Tubo en AISI 304 de Ø exterior 8 mm (para sonda de Ø 6 mm)
Racor 1/4" Longitud 50 o 100 mm

Fabricaciones especiales sobre pedido.
Modelos roscados o con brida normalizada.
Termopozos



CONECTORES

Clavijas macho-hembra para la prolongación y conexión de termopares sin pérdida ni variación de la señal.
Modelos Mini y Standard. Colores según normativa

