



CRN TECNOPART, S.A.

Sant Roc 30
08340 VILASSAR DE MAR (Barcelona)
Tel 902 404 748 - 937 591 484 Fax 937 591 547
e-mail: crn@crntp.com http:// www.crntecnopart.com



EW-071.46

TEMPORIZADORES ELECTRÓNICOS PROGRAMABLES ELIWELL

EWTS PLUS 990 (Montaje tras cuadro formato 32x74 mm)

Posibilidad de elegir el tipo de cómputo (ascendente o descendente), tipo de funcionamiento (temporizador monoestable o biestable), tipo de función desarrollada y completa funcionalidad de entradas y salidas

Batería tampón interna que mantiene los datos o sigue con el cómputo en caso de fallo de tensión

Funcionamiento ON/OFF y reset a distancia

MODELO	CÓDIGO	SALIDA	ENTRADAS	TENSIÓN
EWTS PLUS 990 12 V	237060993	2 Relés	2 Entradas digitales	12 V
EWTS PLUS 990 24V	237060995			24 V
EWTS PLUS 990 230 V	237060997			230 V



DATOS TÉCNICOS

Protección frontal: IP65.

Caja: cuerpo plástico en resina PC+ABS UL94 V-0, display en policarbonato, teclas en resina termoplástica.

Dimensiones: frontal 74x32 mm, profundidad 60 mm.

Montaje: sobre panel, con plantilla de montaje 71x29 mm (+0,2/0,1 mm).

Temperatura de utilización: -5.55 °C.

Temperatura de almacenaje: 30..085 °C.

Humedad ambiente de utilización y de almacenaje: 10.90 % RH (no condensante).

Entradas digitales: 2 entradas digitales libres de tensión configurables desde parámetro.

Puerto de Serie: TTL para Tarjeta de Memoria o par aconexión a TelevisSystem.

Salidas digitales :

- primera salida en relé SPDT 8(3)A 1/2hp 250Va
- segunda salida en relé SPST 8(3)A 1/2hp 250Va

Precisión: 3,6 seg/h

Consumo: 3 VA.

Batería exterior no recargable: alimentación 9Vc , absorción instrumento con alimentación a batería 9mA.

Rango de visualización:

9999 horas,
99 horas y 59 minutos,
99 minutos y 59 segundos,
99 segundos y 99 centésimas

