



CRN TECNOPART, S.A.

Sant Roc 30
08340 VILASSAR DE MAR (Barcelona)
Tel 902 404 748 - 937 591 484 Fax 937 591 547
e-mail: crn@crntp.com [http:// www.crntecnopart.com](http://www.crntecnopart.com)

CETAL

CT- 080.40

TERMOSTATOS Y LIMITADORES DE TEMPERATURA CETAL



SERIE TEMI Para cajas ORPM/ORGM/ORS y Baterías B
Termostato de capilar y bulbo. Ambos en Inox.
Unipolar 16A/400Vc.a. Consigna interna.

MP 2910	Escala 0/40 °C Bulbo 6/150 L= 850 mm.
MP 2911	Escala 30/85 °C Bulbo 6/95 L= 850 mm.
MP 2916	Escala 30/110 °C Bulbo 6 / 110 L = 870 mm.
MP 2912	Escala 50/300 °C Bulbo 3,1/160 L = 850 mm.



SERIE TEME Para cajas ORPM/ORGM/ORS y Baterías B
Termostato de capilar y bulbo. Ambos en Inox.
Unipolar 16A/400Vc.a. Consigna externa con mando

MP 2900	Escala 0/40 °C Bulbo 6/150 L= 850 mm.
MP 2901	Escala 30/85 °C Bulbo 6/95 L= 850 mm.
MP 2906	Escala 30/110 °C Bulbo 6 / 110 L = 870 mm.
MP 2902	Escala 50/300 °C Bulbo 3,1/160 L = 850 mm.




SERIE TETI Para cajas ORPM/ORGM/ORS y Baterías B
Termostato de capilar y bulbo. Ambos en Inox.
Tripolar 3 x 16A/400Vc.a. Consigna interna.

MP 2915	Escala 0/40 °C Bulbo 6/215 L= 880 mm.
MP 2913	Escala 30/85 °C Bulbo 6/130 L= 880 mm.
MP 2917	Escala 30/110 °C Bulbo 6/40 L = 870 mm
MP 2914	Escala 50/300 °C Bulbo 6/80 L = 880 mm



SERIE TETE Para cajas ORPM/ORGM/ORS y Baterías B
Termostato de capilar y bulbo. Ambos en Inox.
Tripolar 3 x 16A/400Vc.a. Consigna externa con mando

MP 2915	Escala 0/40 °C Bulbo 6/215 L= 880 mm.
MP 2913	Escala 30/85 °C Bulbo 6/130 L= 880 mm.
MP 2917	Escala 30/110 °C Bulbo 6/40 L = 870 mm
MP 2914	Escala 50/300 °C Bulbo 6/80 L = 880 mm



SERIE TLCT Para cajas ORPM/ORGM/ORS y Baterías B
Termostato de bulbo directo.
Unipolar 16A/240V c.a. Seguridad a 100 °C.

MP 2925	Escala 30/80 °C Bulbo 6/270
---------	-----------------------------



SERIE TEPM Para recalentadores de paso EPM.
Termostato de caña.
Contacto inversor unipolar 6A/250V. Caja estancatipo ORPM

MP 2972	Escala 15/95 °C L= 160 mm.
---------	----------------------------



SERIE TJM Para cajas ORS/ORT y Baterías serie B
 Termostato de capilar y bulbo, en acero o cobre según temperatura.
 Contacto inversor unipolar 16A/400V.

MP 2940	Escala 20/150 °C Bulbo 6/113 L = 2000 mm.
MP 2941	Escala 50/500 °C Bulbo 6/96 L = 2000 mm
MP 2942	Escala 20/500 °C Bulbo 6/306 L = 2000 mm



SERIE LJM Para cajas ORS/ORT y Baterías serie B
 Limitador de capilar y bulbo, de rearme manual, seguridad positiva.
 Contacto unipolar 10A/250V..

MP 2950	Escala 0/150 °C Bulbo 6/61 L = 2000 mm.
MP 2951	Escala 50/300 °C Bulbo 6/61 L = 2000 mm.
MP 2952	Escala 20/500 °C Bulbo 6/105 L = 2000 mm.



SERIE TLLGT Para cajas ORS/ORT y Baterías serie B
 Combinado tripolar con limitador de rearme manual.
 Temperatura de seguridad 110 °C. 3 x 20A/400V

MP 2920	Escala 50/80 °C Bulbo 8,7/93 L = 600 mm.
---------	--



SERIE TEX Para atmósfera explosiva.
 Termostato antideflagrante unipolar EExdIICT6, de capilar y bulbo.
 Caja IP 54 Contacto inversor 5A/250V

MP 285620	Escala 0/50 °C Bulbo 6/201 L = 2000 mm.
-----------	---



SERIE LR Para Baterías series BTO/BTR.
 Limitador con zócalo, de dilatación metálica y rearme automático.
 Escala fija. Contacto 16A/250V

MP 2990	Escala 0/90 °C
---------	----------------



SERIE LRC Para Baterías series BTO/BTR.
 Limitador de tensión de de vapor, seguridad positiva y rearme automático.
 Escala fija. Contacto 15A/250V

MP 2991	Escala 98 °C L = 1000 mm.
MP 2992	Escala 128 °C L = 1450 mm.