



CRN TECNOPART, S.A.

Sant Roc 30
08340 VILASSAR DE MAR (Barcelona)
Tel 902 404 748 - 937 591 484 Fax 937 591 547
e-mail: crn@crntp.com [http:// www.crntp.com](http://www.crntp.com)



DO- 070.12

MANOMETROS-TERMOMETROS PORTÁTILES SONDAS DE PRESIÓN

SERIES TP 704 Y TP 705

SONDAS DE PRESION: RELATIVA, ABSOLUTA, DIFERENCIAL PARA INSTRUMENTOS PORTATILES

Presión de Fondo de escala	Sobre presión máxima	MODELOS			Exactitud De 20 a 25 °C	Temperatura De trabajo	Conexión a proceso
		Presión Diferencial	Presión relativa (respecto a la atmósfera)	Presión Absoluta			
		Membrana No aislada	Membrana aislada	Membrana aislada			
10,0 mbar	20,0 mbar	TP705-10MBD			0,50 % FE	0...60 °C	Tubo Ø 5 mm
20,0 mbar	40,0 mbar	TP705-20MBD			0,50 % FE	0...60 °C	Tubo Ø 5 mm
50,0 mbar	100 mbar	TP705-50MBD			0,50 % FE	0...60 °C	Tubo Ø 5 mm
100 mbar	200 mbar	TP705-100MBD			0,25 % FE	0...60 °C	Tubo Ø 5 mm
200 mbar	400 mbar	TP705-200MBD			0,25 % FE	0...60 °C	Tubo Ø 5 mm
			TP704-200MBGI		0,25 % FE	0...80 °C	¼ BSP
500 mbar	1000 mbar	TP705-500MBD			0,25 % FE	0...60 °C	Tubo Ø 5 mm
			TP704-500MBGI		0,25 % FE	0...80 °C	¼ BSP
1,00 bar	2,00 bar	TP705-1BD	TP705BARO no aislada		0,25 % FE	0...60 °C	Tubo Ø 5 mm
			TP704-1BGI		0,25 % FE	0...80 °C	¼ BSP
2,00 bar	4,00 bar	TP705-2BD			0,25 % FE	0...60 °C	Tubo Ø 5 mm
			TP704-2BGI	TP704-2BAI	0,40 % FE	0...80 °C	¼ BSP
5,00 bar	10,0 bar		TP704-5BGI	TP704-5BAI	0,40 % FE	0...80 °C	¼ BSP
10,0 bar	20,0 bar		TP704-10BGI	TP704-10BAI	0,40 % FE	0...80 °C	¼ BSP
20,0 bar	40,0 bar		TP704-20BGI	TP704-20BAI	0,40 % FE	0...80 °C	¼ BSP
50,0 bar	100 bar		TP704-50BGI	TP704-50BAI	0,40 % FE	0...80 °C	¼ BSP
100 bar	200 bar			TP704-100BAI	0,40 % FE	0...80 °C	¼ BSP
200 bar	400 bar			TP704-200BAI	0,40 % FE	0...80 °C	¼ BSP
500 bar	750 bar			TP704-500BAI	0,40 % FE	0...80 °C	¼ BSP



PP 471 Módulo SICRAM de reconocimiento automático para la conexión de las sondas de las series TP 704 y TP 705 al instrumento